

## Walraven BISOFIX® E19 + Bifix® G2

(D0318)

для кріплення термоізованих труб



### Особливості та переваги

- для комбінації з еластомерною пінопластовою ізоляцією
- паронепроникна стрічка забезпечує щільне приклеювання
- термоізоляційний блок для труб із хомутом Bifix® G2
- Bifix® G2 з гайкою M8/M10
- не містить хлорфторвуглеводні (CFC), гідрохлорфторвуглеводні (HCFC), формальдегіди, кадмій
- клас вогнестійкості B2
- Щільність PIR для D < 80 мм = 80 кг/м<sup>3</sup>
- Щільність PIR для D > 80 мм = 120 кг/м<sup>3</sup>
- антикорозійна обробка поверхні: - спеціальне довговічне покриття сталі BUP1000
- підходить для монтажу всередині та зовні будівель
- мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227
- робоча температура: -45°C до +105°C

Product Number	З'єднувальна різьба	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна довжина	Товщина ізоляції	Максимальне допустиме навантаження Faz
Арт. №	G	H	W	L	Is	Fa,z
Одиниця виміру		mm	mm	mm	mm	N
I193008012	M8/M10	73	91	50	19,3	100
I193008015	M8/M10	79	97	50	19,5	100
I193008018	M8/M10	79	97	50	19,3	100
I193008022	M8/M10	86	104	50	19,3	100
I193008028	M8/M10	92	110	50	19,3	100
I193008035	M8/M10	100	118	50	19,3	100
I193008042	M8/M10	107	125	50	19,3	150
I193008048	M8/M10	115	134	50	19,3	225
I193008054	M8/M10	129	148	50	23	225
I193008057	M8/M10	129	148	50	23	225
I193008060	M8/M10	129	148	50	19,9	350
I193008064	M8/M10	137	155	50	25,3	350
I193008070	M8/M10	154	172	50	27,3	452
I193008076	M8/M10	154	172	50	25,3	575
I193008089	M8/M10	162	181	50	25,3	875
I193008102	M8/M10	183	201	50	25,3	1 000
I193008108	M8/M10	183	201	50	25,3	1 075
I193008114	M8/M10	195	217	50	25,3	1 250
I193008133	M8/M10	227	248	100	26,2	1 475
I193008140	M8/M10	227	248	100	25,3	1 700
I193008160	M8/M10	239	261	100	25,3	1 950
I193008168	M8/M10	253	275	100	25,3	2 125
I193008010	M8/M10	73	91	50	19,3	100