

Walraven BISOFIX® E19 + HD500

(D0320)

для кріплення термоізованих труб



Особливості та переваги

- для комбінації з еластомерною пінопластовою ізоляцією
- паронепроникна стрічка забезпечує щільне приклеювання
- термоізоляційний блок для труб із хомутом HD500
- хомут HD500 з гайкою M8/M10 і M10/M12
- не містить хлорфторвуглеводні (CFC), гідрохлорфторвуглеводні (HCFC), формальдегіди, кадмій
- клас вогнестійкості B2
- Щільність PIR для $D < 80$ мм = 80 кг/м³
- Щільність PIR для $D > 80$ мм = 120 кг/м³
- антикорозійна обробка поверхні: - спеціальне довговічне покриття сталі BUP1000
- підходить для монтажу всередині та зовні будівель
- мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227
- робоча температура: -45°C до +105°C

Product Number	З'єднувальна різьба	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна довжина	Товщина ізоляції	Максимальне допустиме навантаження Faz
Арт. №	G	H	W	L	Is	Fa,z
Одиниця виміру		mm	mm	mm	mm	N
I193304076	M10/M12	170	193	50	25,3	575
I193304089	M10/M12	177	200	50	25,3	875
I193304102	M10/M12	191	215	50	25,3	1 000
I193304108	M10/M12	207	240	50	25,3	1 075
I193304114	M10/M12	207	240	50	25,3	1 250
I193304133	M10/M12	240	274	100	26,2	1 475
I193304140	M10/M12	240	274	100	25,3	1 700
I193304160	M10/M12	256	290	100	25,3	1 950
I193304168	M10/M12	256	290	100	25,3	2 125
I193304219	M16	315	360	100	25,3	3 525
I193304273	M16	358	403	100	25,3	3 525