

## Walraven BISOFIX® E32 + Bifix® G2

(D0342)

для кріплення термоізованих труб



### Особливості та переваги

- для комбінації з еластомерною пінопластовою ізоляцією
- паронепроникна стрічка забезпечує щільне приклеювання
- термоізоляційний блок для труб із хомутом Bifix® G2
- Bifix® G2 з гайкою M8/M10
- не містить хлорфторвуглеводні (CFC), гідрохлорфторвуглеводні (HCFC), формальдегіди, кадмій
- клас вогнестійкості B2
- Щільність PIR для D < 80 мм = 80 кг/м<sup>3</sup>
- Щільність PIR для D > 80 мм = 120 кг/м<sup>3</sup>
- антикорозійна обробка поверхні: - спеціальне довговічне покриття сталі BUP1000
- підходить для монтажу всередині та зовні будівель
- мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227
- робоча температура: -45°C до +105°C

Product Number	З'єднувальна різьба	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна довжина	Товщина ізоляції	Максимальне допустиме навантаження Faz
Арт. №	G	H	W	L	Is	Fa,z
Одиниця виміру		mm	mm	mm	mm	N
I323008012	M8/M10	100	118	50	32,3	100
I323008015	M8/M10	107	125	50	32,5	100
I323008018	M8/M10	107	125	50	32,3	100
I323008022	M8/M10	115	134	50	33	100
I323008028	M8/M10	129	148	50	36	100
I323008035	M8/M10	129	148	50	32,5	100
I323008042	M8/M10	137	155	50	32,8	150
I323008048	M8/M10	137	155	50	32,3	225
I323008054	M8/M10	154	172	50	35,3	225
I323008060	M8/M10	154	172	50	32,3	350
I323008064	M8/M10	183	201	50	44	350
I323008070	M8/M10	183	201	50	41	425
I323008076	M8/M10	183	201	50	40,3	575
I323008089	M8/M10	208	229	50	43,6	875
I323008102	M8/M10	227	248	50	45,2	100
I323008108	M8/M10	227	248	50	42	1 075
I323008114	M8/M10	227	248	50	40,3	1 250
I323008133	M8/M10	253	275	100	42,7	1 475
I323008140	M8/M10	253	275	100	40,3	1 700