

Walraven BISOFIX® PIR30 (40 мм) + 2S

(D0363)

для кріплення термоізованих труб



Особливості та переваги

- застосовуються з ізоляцією із твердого матеріалу
- під час монтажу термоізоляційного хомута стики ізоляційних блоків необхідно встановлювати горизонтально (для попередження розкриття блоку трубою)
- термоізоляційний блок для труб з хомутом 2S
- хомут 2S з гайкою M8/M10
- не містить хлорфторвуглеводні (CFC), гідрохлорфторвуглеводні (HCFC), формальдегіди, кадмій
- клас вогнестійкості B2
- Щільність PIR для D ≤ 110 мм = 80 кг/м³
- Щільність PIR для D > 110 мм = 120 кг/м³
- теплопровідність лямбда (приблизне значення): 0,30 Вт/(мК)
- оцинкований
- робоча температура: -45°C до +105°C

Product Number	З'єднувальна різьба	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна довжина	Товщина ізоляції	Максимальне допустиме навантаження Faz
Арт. №	G	H	W	L	Is	Fa,z
Одиниця виміру		mm	mm	mm	mm	N
I343303022	M8/M10	109	124	40	40	230
I343303028	M8/M10	119	136	40	40	300
I343303034	M8/M10	119	136	40	40	320
I343303042	M8/M10	127	143	40	40	350
I343303048	M8/M10	136	153	40	40	370
I343303054	M8/M10	136	153	40	40	380
I343303060	M8/M10	151	168	40	40	410
I343303064	M8/M10	151	168	40	40	420
I343303076	M8/M10	161	178	40	40	460
I343303089	M8/M10	177	194	40	40	500
I343303114	M8/M10	210	227	40	40	1 370