

Walraven BISOFIX® PIR30 + HD500

(D0366)

для кріплення термоізованих труб



Особливості та переваги

- застосовуються з ізоляцією із твердого матеріалу
- під час монтажу термоізоляційного хомута стики ізоляційних блоків необхідно встановлювати горизонтально (для попередження розкриття блоку трубою)
- термоізоляційний блок для труб із хомутом HD500
- хомут HD500 з гайкою M8/M10 і M10/M12
- не містить хлорфторвуглеводні (CFC), гідрохлорфторвуглеводні (HCFC), формальдегіди, кадмій
- клас вогнестійкості B2
- Щільність PIR для $D < 110$ мм = 80 кг/м³
- Щільність PIR для $D > 110$ мм = 120 кг/м³
- теплопровідність лямбда (приблизне значення): 0,30 Вт/(мК)
- антикорозійна обробка поверхні: - спеціальне довговічне покриття сталі BUP1000
- підходить для монтажу всередині та зовні будівель
- мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227
- робоча температура: -45°C до +105°C

Product Number	З'єднувальна різьба	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна довжина	Товщина ізоляції	Максимальне допустиме навантаження Faz
Арт. №	G	H	W	L	Is	Fa,z
Одиниця виміру		mm	mm	mm	mm	N
I303304076	M10/M12	177	200	75	30	460
I303304089	M10/M12	191	215	75	30	500
I303304102	M10/M12	207	240	100	30	550
I303304108	M10/M12	207	240	100	30	620
I303304114	M10/M12	221	254	100	30	1 370
I303304133	M10/M12	240	274	100	30	1 520
I303304140	M10/M12	240	274	100	30	1 570
I303304160	M10/M12	256	290	100	30	1 720
I303304168	M10/M12	265	299	100	30	2 720
I303304219	M10/M12	324	367	150	30	4 210
I303304273	M10/M12	358	403	150	30	5 020
I303304324	M10/M12	424	468	150	30	5 790