

Walraven BISOFIX® PIR40 (40 мм) + 2S

(D0373)

для кріплення термоізованих труб



Особливості та переваги

- застосовуються з ізоляцією із твердого матеріалу
- під час монтажу термоізоляційного хомута стики ізоляційних блоків необхідно встановлювати горизонтально (для попередження розкриття блоку трубою)
- термоізоляційний блок для труб з хомутом 2S
- хомут 2S з гайкою M8/M10
- не містить хлорфторвуглеводні (CFC), гідрохлорфторвуглеводні (HCFC), формальдегіди, кадмій
- клас вогнестійкості B2
- Щільність PIR для D < 110 мм = 80 кг/м³
- Щільність PIR для D > 110 мм = 120 кг/м³
- теплопровідність лямбда (приблизне значення): 0,30 Вт/(мК)
- хомут: оцинкований
- робоча температура: -45°C до +105°C

Product Number	З'єднувальна різьба	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна довжина	Товщина ізоляції
Арт. №	G	H	W	L	Is
Одиниця виміру		mm	mm	mm	mm
I443303042	M8/M10	151	168	40	40
I443303048	M8/M10	161	178	40	40
I443303060	M8/M10	168	185	40	40
I443303076	M8/M10	186	203	40	40
I443303089	M8/M10	199	217	40	40