

Walraven BISOFIX® PIR40 + HD500

(D0376)

для кріплення термоізованих труб



Особливості та переваги

- застосовуються з ізоляцією із твердого матеріалу
- під час монтажу термоізоляційного хомута стики ізоляційних блоків необхідно встановлювати горизонтально (для попередження розкриття блоку трубою)
- термоізоляційний блок для труб із хомутом HD500
- хомут HD500 з гайкою M8/M10 і M10/M12
- не містить хлорфторвуглеводні (CFC), гідрохлорфторвуглеводні (HCFC), формальдегіди, кадмій
- клас вогнестійкості B2
- Щільність PIR для $D < 110$ мм = 80 кг/м³
- Щільність PIR для $D > 110$ мм = 120 кг/м³
- теплопровідність лямбда (приблизне значення): 0,30 Вт/(мК)
- антикорозійна обробка поверхні: - спеціальне довговічне покриття сталі BUP1000
- підходить для монтажу всередині та зовні будівель
- мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227
- робоча температура: -45°C до +105°C

Product Number	З'єднувальна різьба	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна довжина	Товщина ізоляції	Максимальне допустиме навантаження Faz
Арт. №	G	H	W	L	Is	Fa,z
Одиниця виміру		mm	mm	mm	mm	N
I403304076	M10/M12	191	215	75	40	530
I403304089	M10/M12	207	240	75	40	620
I403304102	M10/M12	221	254	100	40	650
I403304108	M10/M12	221	254	100	40	690
I403304114	M10/M12	240	274	100	40	1 530
I403304133	M10/M12	256	290	100	40	1 670
I403304140	M10/M12	256	290	100	40	1 730
I403304160	M10/M12	277	322	100	40	2 850
I403304168	M10/M12	290	335	100	40	2 960
I403304219	M10/M12	337	380	150	40	4 510
I403304273	M10/M12	395	439	150	40	5 320
I403304324	M10/M12	443	487	150	40	6 090