

Walraven RapidStrut® T-подібний кронштейн

(H1250)



для з'єднання профілів як траверс без виступаючих частин



6658 3 801



6658 3 802



Особливості та переваги

- для невеликих прольотів у конструкціях з Walraven RapidStrut® Rail
- швидкий монтаж
- за допомогою попередньо зібраних гвинтів і шайб
- матеріал: сталь 1.0332
- оцинкований
- Fa,y і Fa,x кріпляться на профілі типу L (товщина 1,5 мм) за допомогою M12 і 25 Нм.
- Fa,y2 і Fa,x2 закріплені на профілі типу H (товщина 2,5 мм) за допомогою M12 і 35 Нм

Product Number	Для типу рейки	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна довжина	Ширина	Висота	Довжина	Відстань від серця до серця	Анкерний паз	Кріпильний отвір	Товщина матеріалу	Товщина матеріалу 2
Арт. №		H	W	L	w	h	l	k	AS	FN	MT	MT2
Одиниця виміру		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
66583801	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	120	40	105	35	4	100	80	19x13	10,5	5,00	4
66583802	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	120	40	105	4	35	100	80	19x13	10,5	5,00	4