

Walraven Тримач Рухомий (BUP1000)

(H1253)

для підвісних конструкцій та кріплень



Особливості та переваги

- призначений для створення кутових конструкцій (особливо для створення розтяжок)
- може кріпитися безпосередньо до будівельних конструкцій чи до монтажних профілів RapidStrut®
- можливість створити кут до 90°
- з двома отворами Ø13 мм
- матеріал сталь: 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- антикорозійна обробка поверхні: - спеціальне довговічне покриття сталі BUP1000
- підходить для монтажу всередині та зовні будівель
- мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227
- максимальне допустиме навантаження: при використанні під кутом 45° на стіні/стелі.



Product Number	Для типу рейки	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна довжина	Товщина матеріалу	Ширина	Кріпильний отвір	Максимальне допустиме навантаження Faz
Арт. №		H	W	L	MT	w	FH	Fa,z
Одиниця виміру		mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
66588818	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	63	50	77,5	5,00	30	12,4	5 000