

## Walraven Комплект для настенного монтажа ISO

(H1930)

універсальний монтажний комплект для зовнішніх приладів



### Особливості та переваги

- монтажний комплект для теплових насосів з внутрішніми різьбовими з'єднаннями на нижній стороні пристрою
- для кріплення теплових насосів з внутрішніми різьбовими з'єднаннями до наборів для настінного кріплення Walraven типу 62|H (6901975 / 6901990)
- уважно прочитайте інструкції з монтажу як монтажного комплекту (6901998), так і набору для настінного кріплення типу 62|H (6901975 / 6901990)
- матеріал: сталь 1.0332
- Захист поверхні:- продукт є частиною системи Walraven BIS UltraProtect® 1000 (спеціальне довговічне покриття сталі BUP1000)- підходить для використання всередині та зовні приміщень- мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі)
- комплект складається з:- 2 U-подібні кронштейни з попередньо зібраними кріпленнями та 1 відкритим отвором на кінці- 2 U-подібні кронштейни з попередньо зібраними кріпленнями та 1 відкритим отвором посередині- інструкція з монтажу

Product Number	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна довжина	Кріпильний отвір	Відстань від серця до серця
Арт. №	H	W	L	FH	k
Одиниця виміру	mm	mm	mm	mm	mm
6901998	37,7	52	122	13,8	41