


Walraven Yeti® 130 Комплект рам (BUP1000)

(10452)

готовий комплект для встановлення обладнання на плоску покрівлю та поверхню



$A \geq 200$ ($F_{max} = 225$ N)
 $A \geq 400$ ($F_{max} = 300$ N)
 $A \geq 600$ ($F_{max} = 500$ N)



Особливості та переваги

- готовий комплект для встановлення обладнання на плоску покрівлю та поверхню
- добре підходить для цілого ряду поширеного кондиціонерного, вентиляційного та ін. обладнання
- в комплекті протиковзкі антивібраційні гумові килимки
- покрівельні опори виготовлені з WPC (композит з переробленого пластику та деревного волокна), екологічно чистого матеріалу, що відрізняється високою стійкістю до вологи та води
- пластикові елементи виготовлені з 100% переробленої сировини
- стійкість до ультрафіолетового (UV) випромінювання та хімічних впливів
- продукт є частиною системи Walraven UltraProtect® 1000
- підходить для монтажу всередині та зовні будівель
- мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227
- Звукоізоляція
- UV-стійкість відповідно до EN ISO 16474-3:2014-02 - сертифіковано ІТВ
- ьаксимальне навантаження F_{az} залежить від несучої здатності трапецієподібного покрівельного листа.
- перед монтажем несуча здатність даху повинна бути підтверджена інженером-конструктором. Якщо необхідно змінити параметри монтажу, зверніться до технічного відділу Walraven.
- максимальні рекомендовані навантаження розраховані без урахування впливу вітру та снігу, які можуть значно відрізнитися залежно від місцевих умов. Для забезпечення безпеки в типових умовах застосовується загальний коефіцієнт безпеки 2.
- для розрахунків, специфічних для проекту, або умов конкретного місця, зверніться до технічної підтримки Walraven для отримання детальної допомоги

Product Number	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна довжина	Висота	Довжина	Ширина
Арт. №	H	W	L	h	l	w
Одиниця виміру	mm	mm	mm	mm	mm	mm
67685532	406	751	1 000	400	850	600