




## Walraven Yeti® Покрівельні опори низькі Тип А (BUP1000)

(10472)

покрівельні опори монтажу легкого інженерного обладнання на плоских покрівлях та поверхнях



### Особливості та переваги

- економічна модель висотою лише 50 мм
- для підтримки кліматичних установок, проходів на плоских дахах тощо.
- для підтримки кліматичних установок, проходів на плоских дахах тощо.
- опорна подушка зроблена з водонепроникного матеріалу (на дахах з ПВХ необхідно встановити розділовий шар для захисту від міграції пластифікаторів – див. розділовий шар Walraven BIS Yeti® Triplex)
- матеріал: вулканізована гума, чорного кольору профіль RapidStrut® зі сталі 1.0242
- зниження шуму відповідно до DIN EN ISO 10140-1 та DIN EN ISO 10140-3 до 33 дБ(A)
- стійкість до УФ-випромінювання відповідно до EN ISO 16474-3:2014-02 – сертифіковано ІТВ
- профіль: захист поверхні: продукт є частиною системи BIS UltraProtect® 1000
- підходить для монтажу всередині та зовні будівель
- мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227
- для детального розрахунку та підтримки щодо розподілу навантаження звертайтеся до технічної підтримки Walraven.
- у випадках, коли опора використовується на даху, монтажник зобов'язаний перевірити максимальну несучу здатність даху перед монтажем.

Product Number	Загальна ширина	Загальна довжина	Загальна висота
Арт. №	W	L	H
Одиниця виміру	mm	mm	mm
67688025	130	250	50
67688040	130	400	50