

Walraven Хімічний анкер WB300

(L0391)

високоєфективна система хімічного анкерування для бетону, цегли і арматурних з'єднань



Особливості та переваги

- високоєфективна система хімічного анкерування для середніх та важких навантажень
- зменшені відстані між кінцями основи та анкерування близько від краю основи та між анкерами
- завжди правильна пропорція змішування компонентів забезпечується завдяки насадці-змішувачу
- для використання з промисловими силіконовими дозувальними пістолетами
- затверджена для різьбових шпильок класу 4.8 і вище
- встановлення у вологих та затоплених отворах без втрати несучої здатності
- картридж може використовуватися кілька разів; після кожної перерви монтажу необхідна нова насадка-змішувач
- сертифікат ETA Option 1 для розтягнутого та стиснутого бетону (з тріщинами і без)
- сертифікат ETA для порожнистої та суцільної кладки
- ETA TR023 для постмонтажних з'єднань арматури
- сейсмічна категорія C2 для проектування анкерних кріплень під дією сейсмічних навантажень
- затверджено для 50- та 100-річного терміну експлуатації
- інформацію про навантаження та додаткові відомості див. у технічному паспорті виробу та/або звітах ETA
- основа: стиснутий бетон (без тріщин), силікатна цегла, повнотілі блоки, пустотіла цегла, газобетон, натуральний камінь

Product Number	Об'єм картриджа	Кількість форсунок	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна глибина
Арт. №			H	W	D _г
Одиниця виміру	ml		mm	mm	mm
6099030E	300	1	260	60	60