

## Walraven Mengering® Ущільнювальне кільце

(N2005)

для труб



### Особливості та переваги

- простий в установці (без мастила)
- для використання при внутрішньому тиску до 0,5 бар
- для з'єднання та ущільнення чавунної труби з муфтою з трубою SML або HT/PE
- матеріал: гума EPDM, чорна
- випробувано відповідно до DIN 4060

Product Number	Модель	Тип	DN	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна глибина
Арт. №			D	H	W	DtT
Одиниця виміру				mm	mm	mm
7300050	GA-комір до SML або GA-труба	I	DN 50	20	73	73
7300070	GA-комір до SML або GA-труба	I	DN 70	20	95	95
7300100	GA-комір до SML або GA-труба	I	DN 100	20	125	125
7300125	GA-комір до SML або GA-труба	I	DN 125	20	155	155
7300150	GA-комір до SML або GA-труба	I	DN 150	20	180	180
7300200	GA-комір до SML або GA-труба	I	DN 200	20	220	220
7301050	GA-комір до SML або GA-труба	A	DN 50	10	65	65
7301070	GA-комір до SML або GA-труба	A	DN 70	10	90	90
7301100	GA-комір до SML або GA-труба	A	DN 100	10	120	120
7301125	GA-комір до SML або GA-труба	A	DN 125	10	155	155
7301150	GA-комір до SML або GA-труба	A	DN 150	15	180	180
7301200	GA-комір до SML або GA-труба	A	DN 200	15	220	220
7302050	GA-комір до HT/PE-труби	IS	DN 50	20	75	75
7302125	GA-комір до HT/PE-труби	IS	DN 125	20	145	145
7303050	GA-комір до HT/PE-труби	AS	DN 50	15	75	75
7303070	GA-комір до HT/PE-труби	AS	DN 70	10	95	95
7303125	GA-комір до HT/PE-труби	AS	DN 125	17	160	160