

Tangit FP 550 2C Протипожежна піна

(U0805)

герметизація проходів



Особливості та переваги

- для вогнестійкого та димонепроникного ущільнення перегородок для труб, кабелів та комбінацій
- також для легких перегородок товщиною понад 10 см
- вогнестійка та газонепроникна протягом щонайменше 90 хвилин
- надійний та автоматичний наповнювач для широкого спектру перегородок
- зручний у використанні для початківців, які отримали інструктаж
- використовуйте початковий матеріал (приблизно 3 натискання), поки компоненти не будуть ретельно змішані
- картридж можна закрити знову після очищення отвору
- завжди наносьте за допомогою пістолета Tangit 2C PP6
- відмінна та економічна витрата піни (приблизно 3,5 літра)
- стійкий до старіння
- швидке затвердіння: можна різати приблизно через 4 хвилини; повністю затвердіває приблизно через 20 хвилин
- випробувано відповідно до EN 1366-3
- відповідає стандартам DIN 4102 та MLAR 2005/LAR/RbALei
- вогнестійкий відповідно до DIN 4102 (B1)
- доступні запасні змішувальні трубки (Tangit FP 504 Spare Mixer Pack)

Product Number	Колір	Об'єм	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна довжина
Арт. №			H	W	L
Одиниця виміру		ml	mm	mm	mm
2181550	Червоний	300	260	50	50