

Tangit Unilock Герметик для різьбових з'єднань

(Y1005)

ущільнення різьбового з'єднання



Особливості та переваги

- миттєве ущільнення трубопроводів для води, газу та стисненого повітря
- не потрібні додаткові інструменти або ущільнювальні матеріали
- готовий до використання з дозатора та простий у застосуванні
- для різьбових з'єднань до 6" (168,3 мм) з металу (сталь, нержавіюча сталь, чавун тощо) або пластику (PVC-U, PVC-C, PP, PE)
- для конічних та циліндричних з'єднань
- застосування для холодної та гарячої питної води (до 16 бар при максимальній температурі +85 °C)
- гаряча вода (до 7 бар при максимальній температурі +130 °C)
- системи газопостачання (до 5 бар при температурі від -20 °C до +70 °C)
- стійкість у поєднанні з: природним газом, рідким газом (газовою фазою), конденсованим газом, стисненим повітрям
- до 55 % нижчі витрати і до 45 % швидше, ніж конопля
- відповідно до EN 751-2
- матеріал: PA (поліамід)
- багат шаровий нейлоновий канат, просочений розчином на основі силікону
- стійкість до вібрацій та погодних умов
- Сертифіковано DVG

Product Number Колір

Об'єм

Арт. №	Колір	Об'єм
Одиниця виміру		ml
2181160	Білий	160