
Walraven Sprinklerschlaufe VdS|FM

(B1217)

zur Befestigung von Sprinklerinstallationen an Decken





Besonderes & Eigenschaften

- leichte Montage mit Flansch und Hutmutter
- Anbindung mit Gewindestift oder -stange
- einteilige Schlaufe mit Griff- und Kontermutter
- höhenverstellbar, auch unter Belastung
- Material: Stahl
- Schelle: sendzimirverzinkt; Mutter elektrolytisch verzinkt
- mit VdS-Zulassung Zertifikat Nummer G 424001
- mit FM-Zulassung Zertifikat Nummer PR468725 (> M10)







Produktnummer	Rohr-Außendurchmesser	Anschlussgewinde	Material Breite x Material Dicke	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Maximal zulässige Belastung Faz
Kennzeichnung			MW x MT	W x H x DtT	Fa,z
Einheit	(mm)		(mm) x (mm)	(mm) x (mm) x (mm)	(N)
45555028	27	M8	15 x 2.50	30 x 71 x 12	2000
45555035	34	M8	15 x 2.50	37 x 79 x 12	2000
45555044	42	M8	15 x 2.50	45 x 89 x 12	2000
45555050	48	M8	15 x 2.50	51 x 97 x 12	2000
45555062	60	M8	15 x 2.50	63 x 112 x 12	2000
45565028	27	M10	15 x 2.50	30 x 70 x 10	2000
45565035	34	M10	15 x 2.50	35 x 81 x 12	2000
45565044	42	M10	15 x 2.50	45 x 91 x 12	2000
45565050	48	M10	15 x 2.50	51 x 108 x 12	2000
45565062	60	M10	15 x 2.50	63 x 114 x 12	2000
45565077	76	M10	15 x 2.50	81 x 140 x 15	3500
45565090	89	M10	15 x 2.50	94 x 161 x 15	3500
45565108	108	M10	15 x 2.50	113 x 201 x 15	3500
45565115	114	M10	15 x 2.50	120 x 204 x 15	3500
45565133	133	M12	15 x 2.50	138 x 223 x 15	5000
45565142	140	M12	15 x 2.50	155 x 233 x 15	5000
45565159	159	M12	15 x 2.50	164 x 271 x 15	5000
45565170	168	M12	15 x 2.50	173 x 276 x 15	5000
45565221	219	M16	25 x 2.50	224 x 353 x 25	8500