

## Walraven starQuick® Duo Muurplaat

(C0520)

toebehoren Walraven starQuick® Beugel



### Voordelen & kenmerken

- Voor het bevestigen van 2 leidingen met Walraven starQuick® beugels
- Geschikt voor Walraven starQuick® afmetingen tot 20mm
- De afstand tussen de leiding en de wand is gelijk aan die van een enkele klem
- materiaal: gemodificeerd PA6 (polyamide), grijs of wit
- bestand tegen UV, veroudering, olie en benzine
- corrosievrij, recyclebaar, halogeenvrij
- Temperatuurbestendigheid van ca. -40 °C tot ca. +90 °C (constant); kortstondig tot ca. +130 °C
- 0854300 geleverd met inslagschroef

| Productnummer               | Totale breedte x Totale hoogte<br>x Totale diepte | Bevestigingssleuf | Hart-tot-hart afstand | Kleur | Max. toegestane belasting $F_{a,z}$ |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------|-------------------------------------|
| <i>Referentie letter</i>    | <i>W x H x D/t</i>                                | <i>FS</i>         | <i>k</i>              |       | <i>F<sub>a,z</sub></i>              |
| <i>Eenheid beschrijving</i> | <i>mm x mm x mm</i>                               | <i>mm</i>         | <i>mm</i>             |       | <i>N</i>                            |
| 0854000                     | 75 x 20 x 14                                      | 10x4,8            | 50                    | Grijs | 600                                 |
| 0855000                     | 75 x 20 x 14                                      | 10x4,8            | 50                    | Wit   | 600                                 |