

Walraven BISOFIX® E13 + 2S

(D0304)

Voor geïsoleerde leidingen



Voordelen & kenmerken

- te combineren met elastomeer schuimisolatie
- Dampvrij verlijmbaar met leidingisolatie
- Isolerende leidingsteun met 2S beugel
- 2S beugel met M8/M10 moer
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor D < 80mm = 80kg/m³
- PIR-dichtheid voor D > 80mm = 120kg/m³
- Temperatuurbestendigheid -45 °C - +105 °C

Productnummer	Buitendiameter buis	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Isolatiedikte	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	G	W x H x L	Is	Fa,z
Eenheid beschrijving	mm		mm x mm x mm	mm	N
I133303008	8	M8/M10	69 x 58 x 50	13,3	100
I133303010	10,2	M8/M10	69 x 58 x 50	13,3	100
I133303012	12	M8/M10	78 x 68 x 50	13,3	100
I133303015	15	M8/M10	78 x 68 x 50	13,3	100
I133303018	17,2 - 18	M8/M10	78 x 68 x 50	13,3	100
I133303022	21,3 - 22	M8/M10	84 x 74 x 50	13,5	100
I133303028	26,9 - 28	M8/M10	93 x 83 x 50	13,3	100
I133303035	33,7 - 35	M8/M10	99 x 89 x 50	13,3	100
I133303042	42,4	M8/M10	111 x 96 x 50	13,3	150
I133303048	48,3	M8/M10	118 x 103 x 50	13,3	225
I133303054	54	M8/M10	124 x 109 x 50	13,3	225
I133303057	57	M8/M10	124 x 109 x 50	13,3	350
I133303060	60,3	M8/M10	136 x 119 x 50	13,9	350
I133303064	64	M8/M10	143 x 127 x 50	18	350
I133303070	70	M8/M10	143 x 127 x 50	16,3	425
I133303076	76,1	M8/M10	153 x 136 x 50	16,3	575
I133303089	88,9	M8/M10	168 x 151 x 50	17,9	875
I133303102	101,6	M8/M10	178 x 161 x 50	16,3	1.000
I133303108	108	M8/M10	185 x 168 x 50	16,3	1.075
I133303114	114,3	M8/M10	194 x 177 x 50	18,9	1.250
I133303133	133	M8/M10	217 x 199 x 100	16,3	1.475
I133303140	139,7	M8/M10	227 x 210 x 100	18,2	1.700
I133303160	159 - 160	M8/M10	239 x 221 x 100	16,3	1.950
I133303168	168,3	M8/M10	249 x 232 x 100	16,3	2.125