

Walraven BISOFIX® E13 + HD500

(D0308)

für isolierte Rohre



Besonderes & Eigenschaften

- kombinierbar mit Dämmungen aus Elastomerschaum
- dampfdicht verklebbar mit Rohrisolierung
- gedämmter Kälterohrträger kombiniert mit HD500 Schwerlastschelle
- HD500 Schwerlastschelle mit M8/10 und M10/12 Kombigewindeanschluss
- enthält kein FCKW, HFCKW, Formaldehyd oder Cadmium
- Brandklasse B2
- PIR Dichte für $D < 80\text{mm} = 80\text{kg/m}^3$
- PIR Dichte für $D > 80\text{mm} = 120\text{kg/m}^3$
- ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- besteht min. 1.000 Std. Salzsprühtest nach DIN ISO 9227
- Temperaturbereich von -45 bis $+105^\circ$

Produktnummer	Rohr-Außendurchmesser	Anschlussgewinde	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Dicke der Isolierung	Maximal zulässige Belastung Faz
<i>Kennzeichnung</i>	<i>D</i>	<i>G</i>	<i>W x H x L</i>	<i>Is</i>	<i>Fa,z</i>
<i>Einheit</i>	<i>(mm)</i>		<i>(mm) x (mm) x (mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(N)</i>
I133304076	76.10	M10/M12	193 x 153 x 50	16.30	575
I133304089	88.90	M10/M12	200 x 170 x 50	17.90	875
I133304102	101.60	M10/M12	200 x 177 x 50	16.30	1000
I133304108	108	M10/M12	215 x 177 x 50	16.30	1075
I133304114	114.30	M10/M12	240 x 191 x 50	18.90	1250
I133304133	133	M10/M12	254 x 207 x 100	16.30	1475
I133304140	139.70	M10/M12	274 x 221 x 100	18.20	1700
I133304160	159 - 160	M10/M12	274 x 240 x 100	16.30	1950
I133304168	168.30	M10/M12	274 x 240 x 100	16.30	2125