

Walraven BISOFIX® E13 + HD500

(D0308)

Voor geïsoleerde leidingen



Voordelen & kenmerken

- te combineren met elastomeer schuimisolatie
- Dampvrij verlijmbaar met leidingisolatie
- Isolerende leidingsteun HD500 beugel
- HD500 beugel met M8/M10 en M10/M12 moer
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor D < 80mm = 80kg/m³
- PIR-dichtheid voor D > 80mm = 120kg/m³
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Temperatuurbestendigheid -45 °C - +105 °C

Productnummer	Buitendiameter buis	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Isolatie dikte	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	G	W x H x L	Is	Fa,z
Eenheid beschrijving	mm		mm x mm x mm	mm	N
I133304076	76,1	M10/M12	193 x 153 x 50	16,3	575
I133304089	88,9	M10/M12	200 x 170 x 50	17,9	875
I133304102	101,6	M10/M12	200 x 177 x 50	16,3	1.000
I133304108	108	M10/M12	215 x 177 x 50	16,3	1.075
I133304114	114,3	M10/M12	240 x 191 x 50	18,9	1.250
I133304133	133	M10/M12	254 x 207 x 100	16,3	1.475
I133304140	139,7	M10/M12	274 x 221 x 100	18,2	1.700
I133304160	159 - 160	M10/M12	274 x 240 x 100	16,3	1.950
I133304168	168,3	M10/M12	274 x 240 x 100	16,3	2.125