

Walraven BISOFIX® E19 + 2S

(D0316)

Voor geïsoleerde leidingen



Voordelen & kenmerken

- te combineren met elastomeer schuimisolatie
- Dampvrij verlijmbaar met leidingisolatie
- Isolerende leidingsteun met 2S beugel
- 2S beugel met M8/M10 moer
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor D < 80mm = 80kg/m³
- PIR-dichtheid voor D > 80mm = 120kg/m³
- Temperatuurbestendigheid -45 °C - +105 °C

Productnummer	Buitendiameter buis	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Isolatiedikte	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	G	W x H x L	Is	Fa,z
Eenheid beschrijving	mm		mm x mm x mm	mm	N
I193303012	12	M8/M10	84 x 74 x 50	19,3	100
I193303015	15	M8/M10	93 x 83 x 50	19,5	100
I193303018	17,2 - 18	M8/M10	93 x 83 x 50	19,3	100
I193303022	21,3 - 22	M8/M10	93 x 83 x 50	19,3	100
I193303028	26,9 - 28	M8/M10	99 x 89 x 50	19,3	100
I193303035	33,7 - 35	M8/M10	118 x 103 x 50	19,3	100
I193303042	42,4	M8/M10	118 x 103 x 50	19,3	150
I193303048	48,3	M8/M10	136 x 119 x 50	19,3	225
I193303054	54	M8/M10	143 x 127 x 50	23	225
I193303057	57	M8/M10	143 x 127 x 50	23	225
I193303060	60,3	M8/M10	143 x 127 x 50	19,9	350
I193303064	64	M8/M10	153 x 136 x 50	25,3	350
I193303070	70	M8/M10	168 x 151 x 50	27,3	452
I193303076	76,1	M8/M10	168 x 151 x 50	25,3	575
I193303089	88,9	M8/M10	185 x 168 x 50	25,3	875
I193303102	101,6	M8/M10	194 x 177 x 50	25,3	1.000
I193303108	108	M8/M10	203 x 186 x 50	25,3	1.075
I193303114	114,3	M8/M10	217 x 199 x 50	25,3	1.250
I193303133	133	M8/M10	239 x 221 x 100	26,2	1.475
I193303140	139,7	M8/M10	239 x 221 x 100	25,3	1.700
I193303160	159 - 160	M8/M10	260 x 243 x 100	25,3	1.950
I193303168	168,3	M8/M10	271 x 253 x 100	25,3	2.125