

Walraven BISOFIX® E32 + Bifix® G2

(D0342)

für isolierte Rohre



Besonderes & Eigenschaften

- kombinierbar mit Dämmungen aus Elastomerschaum
- dampfdicht verklebbar mit Rohrisolierung
- gedämmter Kälterohrträger kombiniert mit Rohrschelle Bifix® G2
- Bifix® G2 mit Anschlussmutter M8/M10
- enthält kein FCKW, HFCKW, Formaldehyd oder Cadmium
- Brandklasse B2
- PIR Dichte für $D \leq 80\text{mm}$ = 80kg/m^3
- PIR Dichte für $D > 80\text{mm}$ = 120kg/m^3
- ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- besteht min. 1.000 Std. Salzsprühstest nach DIN ISO 9227
- Temperaturbereich von -45 bis $+105^\circ$

Produktnummer	Rohr-Außendurchmesser	Anschlussgewinde	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Dicke der Isolierung	Maximal zulässige Belastung Faz
Kennzeichnung	D	G	W x H x L	Is	Fa,z
Einheit	(mm)		(mm) x (mm) x (mm)	(mm)	(N)
I323008012	12	M8/M10	118 x 100 x 50	32.30	100
I323008015	15	M8/M10	125 x 107 x 50	32.50	100
I323008018	17.20 - 18	M8/M10	125 x 107 x 50	32.30	100
I323008022	21.30 - 22	M8/M10	134 x 115 x 50	33	100
I323008028	27 - 28	M8/M10	148 x 129 x 50	36	100
I323008035	33.70 - 35	M8/M10	148 x 129 x 50	32.50	100
I323008042	42.40	M8/M10	155 x 137 x 50	32.80	150
I323008048	48.30	M8/M10	155 x 137 x 50	32.30	225
I323008054	54	M8/M10	172 x 154 x 50	35.30	225
I323008060	60.30	M8/M10	172 x 154 x 50	32.30	350
I323008064	64	M8/M10	201 x 183 x 50	44	350
I323008070	70	M8/M10	201 x 183 x 50	41	425
I323008076	76.10	M8/M10	201 x 183 x 50	40.30	575
I323008089	88.90	M8/M10	229 x 208 x 50	43.60	875
I323008102	102	M8/M10	248 x 227 x 50	45.20	100
I323008108	108	M8/M10	248 x 227 x 50	42	1075
I323008114	114	M8/M10	248 x 227 x 50	40.30	1250
I323008133	133	M8/M10	275 x 253 x 100	42.70	1475
I323008140	140	M8/M10	275 x 253 x 100	40.30	1700