

## Walraven BISOFIX® E32 + HD500

(D0344)

für isolierte Rohre



### Besonderes & Eigenschaften

- kombinierbar mit Dämmungen aus Elastomerschaum
- dampfdicht verklebbar mit Rohrisolierung
- gedämmter Kälterohrträger kombiniert mit HD500 Schwerlastschelle
- HD500 Schwerlastschelle mit M8/10 und M10/12 Kombigewindeanschluss
- enthält kein FCKW, HFCKW, Formaldehyd oder Cadmium
- Brandklasse B2
- PIR Dichte für  $D < 80\text{mm} = 80\text{kg/m}^3$
- PIR Dichte für  $D > 80\text{mm} = 120\text{kg/m}^3$
- ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- besteht min. 1.000 Std. Salzsprühtest nach DIN ISO 9227
- Temperaturbereich von  $-45$  bis  $+105^\circ$

Produktnummer	Rohr-Außendurchmesser	Anschlussgewinde	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Dicke der Isolierung	Maximal zulässige Belastung Faz
<i>Kennzeichnung</i> D		G	<i>W x H x L</i>	<i>Is</i>	<i>Fa,z</i>
<i>Einheit</i> (mm)			(mm) x (mm) x (mm)	(mm)	(N)
I323304076	76.10	M10/M12	215 x 191 x 50	40.30	575