

Walraven BISOFIX® E32 + HD500

(D0344)

Voor geïsoleerde leidingen



Voordelen & kenmerken

- te combineren met elastomeer schuimisolatie
- Dampvrij verlijmbaar met leidingisolatie
- Isolerende leidingsteun HD500 beugel
- HD500 beugel met M8/M10 en M10/M12 moer
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor $D < 80\text{mm}$ = 80kg/m^3
- PIR-dichtheid voor $D > 80\text{mm}$ = 120kg/m^3
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- temperatuurbestendigheid $-45\text{ }^{\circ}\text{C}$ - $+105\text{ }^{\circ}\text{C}$

Productnummer	Buitendiameter buis	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Isolatie dikte	Max. toegestane belasting $F_{a,z}$
Referentie letter	D	G	$W \times H \times L$	Is	$F_{a,z}$
Eenheid beschrijving	mm		$mm \times mm \times mm$	mm	N
I323304076	76,1	M10/M12	215 x 191 x 50	40,3	575