


Walraven BISOFIX® PIR20 + HD500

(D0356)

Voor geïsoleerde leidingen



Voordelen & kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- Isolerende leidingsteun HD500 beugel
- HD500 beugel met M8/M10 en M10/M12 moer
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- PIR-dichtheid voor $D > 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Temperatuurbestendigheid -45 °C - $+105\text{ °C}$

Productnummer	Buitendiameter buis	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Isolatiedikte	Max. toegestane belasting $F_{a,z}$
Referentie letter	D	G	W x H x L	Is	$F_{a,z}$
Eenheid beschrijving	mm		mm x mm x mm	mm	N
I203304076	76,1	M10/M12	175 x 153 x 75	20	390
I203304089	88,9	M10/M12	193 x 170 x 75	20	430
I203304102	101,6	M10/M12	200 x 177 x 100	20	500
I203304108	108	M10/M12	215 x 191 x 100	20	1.110
I203304114	114,3	M10/M12	215 x 191 x 100	20	1.360
I203304133	133	M10/M12	254 x 221 x 100	20	1.410
I203304140	139,7	M10/M12	254 x 221 x 100	20	1.410
I203304160	159 - 160	M10/M12	274 x 240 x 100	20	1.520
I203304168	168,3	M10/M12	290 x 256 x 100	20	1.570
I203304219	219,1	M10/M12	345 x 300 x 100	20	1.620
I203304273	273,1	M10/M12	403 x 358 x 100	20	1.670