


Walraven BISOFIX® PIR30 (40mm) + 2S

(D0363)

Voor geïsoleerde leidingen



Voordelen & kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- Isolerende leidingsteun met 2S beugel
- 2S beugel met M8/M10 moer
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- PIR-dichtheid voor $D > 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- elektrolytisch verzinkt
- Temperatuurbestendigheid $-45\text{ }^{\circ}\text{C}$ - $+105\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Productnummer	Buitendiameter buis	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Isolatiedikte	Max. toegestane belasting $F_{a,z}$
Referentie letter	D	G	W x H x L	Is	$F_{a,z}$
Eenheid beschrijving	mm		mm x mm x mm	mm	N
I343303022	21,3 - 22	M8/M10	124 x 109 x 40	40	230
I343303028	26,9 - 28	M8/M10	136 x 119 x 40	40	300
I343303034	33,7 - 35	M8/M10	136 x 119 x 40	40	320
I343303042	42,4	M8/M10	143 x 127 x 40	40	350
I343303048	48,3	M8/M10	153 x 136 x 40	40	370
I343303054	54	M8/M10	153 x 136 x 40	40	380
I343303060	60,3	M8/M10	168 x 151 x 40	40	410
I343303064	64	M8/M10	168 x 151 x 40	40	420
I343303076	76,1	M8/M10	178 x 161 x 40	40	460
I343303089	88,9	M8/M10	194 x 177 x 40	40	500
I343303114	114,3	M8/M10	227 x 210 x 40	40	1.370