Walraven BISOFIX® PIR30 + HD500

(D0366)

für isolierte Rohre



Besonderes & Eigenschaften

- kombinierbar mit Dämmungen aus Hartschaum
- Umwicklung des Rohrträgers mit Aluminiumband zur Fugenabdichtung
- gedämmter Kälterohrträger kombiniert mit HD500 Schwerlastschelle
- HD500 Schwerlastschelle mit M8/10 und M10/12 Kombigewindeanschluss
- enthält kein FCKW, HFCKW, Formaldehyd oder Cadmium
- Brandklasse B2
- PIR Dichte für D <110mm = 80kg/m³
- PIR Dichte für D >110mm = 120kg/m³
- Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systems
- ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- besteht min. 1.000 Std. Salzsprühtest nach DIN ISO 9227
- Temperaturbereich von -45 bis +105°

Produktnummer	Rohr-Außendurchmesser	Anschlussgewinde	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Dicke der Isolierung	Maximal zulässige Belastung Faz
Kennzeichnung	*D*	*G*	*W x H x L*	*Is*	*Fa,z*
Einheit	*(mm)*		*(mm) x (mm) x (mm)*	*(mm)*	*(N)*
I303304076	76.10	M10/M12	200 x 177 x 75	30	460
I303304089	88.90	M10/M12	215 x 191 x 75	30	500
I303304102	101.60	M10/M12	240 x 207 x 100	30	550
I303304108	108	M10/M12	240 x 207 x 100	30	620
I303304114	114.30	M10/M12	254 x 221 x 100	30	1370
I303304133	133	M10/M12	274 x 240 x 100	30	1520
I303304140	139.70	M10/M12	274 x 240 x 100	30	1570
I303304160	159 - 160	M10/M12	290 x 256 x 100	30	1720
I303304168	168.30	M10/M12	299 x 265 x 100	30	2720
I303304219	219.10	M10/M12	367 x 324 x 150	30	4210
I303304273	273.10	M10/M12	403 x 358 x 150	30	5020
I303304324	323.90	M10/M12	468 x 424 x 150	30	5790