



## Walraven BISOFIX® PIR40

(D0370)

para tuberías aisladas



## Características &amp; ventajas

- para combinación con aislamiento rígido
- para juntas con cinta de aluminio
- no contiene FCKW, HCFC, formalina o cadmio o propelentes de aerosol CFC y HCFC
- clase ignífuga B2
- densidad PIR para  $D < 110\text{mm}$  =  $80\text{kg/m}^3$
- densidad PIR para  $D > 110\text{mm}$  =  $120\text{kg/m}^3$
- conductividad térmica lambda (valor aproximado):  $0,30\text{ W/(mK)}$
- rango de temperatura de  $-45\text{ }^\circ\text{C}$  a  $+105\text{ }^\circ\text{C}$



Número de producto	Diámetro exterior de la tubería	DN	Anchura total x Altura total x Longitud total	Material	Grosor	Temperatura de funcionamiento	Carga máxima permitida Faz
Carta de referencia	D	D	W x H x L	MT			F <sub>a,z</sub>
Unidad	mm		mm x mm x mm	mm	CEL		N
I400000114	114,3	DN 100	194 x 194 x 100	40,00		-45 - 105	1.530
I400000140	139,7	DN 125	220 x 220 x 100	40,00		-45 - 105	1.730
I400000219	219,1	DN 200	299 x 299 x 150	40,00		-45 - 105	4.510