


Walraven BISOFIX® PIR40 + 2S

(D0372)

Voor geïsoleerde leidingen



Voordelen & kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- Isolerende leidingsteun met 2S beugel
- 2S beugel met M8/M10 moer
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- PIR-dichtheid voor $D > 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- beugel: elektrolytisch verzinkt
- Temperatuurbestendigheid $-45\text{ }^{\circ}\text{C}$ - $+105\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Productnummer	Buitendiameter buis	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Isolatiedikte	Max. toegestane belasting $F_{0,z}$
Referentie letter	D	G	W x H x L	Is	$F_{0,z}$
Eenheid beschrijving	mm		mm x mm x mm	mm	N
I403303012	12	M8/M10	136 x 119 x 75	40	300
I403303015	15 - 16	M8/M10	136 x 119 x 75	40	320
I403303018	17,2 - 18	M8/M10	143 x 127 x 75	40	340
I403303020	20	M8/M10	143 x 127 x 75	40	340
I403303022	21,3 - 22	M8/M10	143 x 127 x 75	40	350
I403303025	25	M8/M10	153 x 136 x 75	40	350
I403303028	26,9 - 28	M8/M10	153 x 136 x 75	40	350
I403303032	32	M8/M10	153 x 136 x 75	40	370
I403303034	33,7 - 35	M8/M10	153 x 136 x 75	40	370
I403303040	40	M8/M10	168 x 151 x 75	40	400
I403303042	42,4	M8/M10	168 x 151 x 75	40	410
I403303048	48,3	M8/M10	178 x 161 x 75	40	430
I403303054	54	M8/M10	178 x 161 x 75	40	440
I403303057	56 - 57	M8/M10	178 x 161 x 75	40	460
I403303060	60,3	M8/M10	185 x 168 x 75	40	470
I403303064	64	M8/M10	185 x 168 x 75	40	490
I403303070	70	M8/M10	194 x 177 x 75	40	510
I403303076	76,1	M8/M10	203 x 186 x 75	40	530
I403303089	88,9	M8/M10	217 x 199 x 75	40	620
I403303102	101,6	M8/M10	227 x 210 x 100	40	650
I403303108	108	M8/M10	239 x 221 x 100	40	690
I403303114	114,3	M8/M10	239 x 221 x 100	40	1.560
I403303133	133	M8/M10	260 x 243 x 100	40	1.670
I403303140	139,7	M8/M10	271 x 253 x 100	40	1.730