


Walraven BISOFIX® PIR40 (40mm) + 2S

(D0373)

für isolierte Rohre



Besonderes & Eigenschaften

- kombinierbar mit Dämmungen aus Hartschaum
- Umwicklung des Rohrträgers mit Aluminiumband zur Fugenabdichtung
- Kälterohrträger mit 2S-Schellen
- 2S-Rohrschelle mit M8/M10-Anschlussmutter
- enthält kein FCKW, HFCKW, Formaldehyd oder Cadmium
- Brandklasse B2
- PIR Dichte für $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- PIR Dichte für $D \geq 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- Schelle: elektrolytisch verzinkt
- Temperaturbereich von -45 bis $+105^\circ$

Produktnummer	Rohr-Außendurchmesser	Anschlussgewinde	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Dicke der Isolierung
<i>Kennzeichnung</i>	<i>D</i>	<i>G</i>	<i>W x H x L</i>	<i>Is</i>
<i>Einheit</i>	<i>(mm)</i>		<i>(mm) x (mm) x (mm)</i>	<i>(mm)</i>
I443303042	42.40	M8/M10	168 x 151 x 40	40
I443303048	48.30	M8/M10	178 x 161 x 40	40
I443303060	60.30	M8/M10	185 x 168 x 40	40
I443303076	76	M8/M10	203 x 186 x 40	40
I443303089	88.90	M8/M10	217 x 199 x 40	40