


Walraven BISOFIX® PIR40 (40mm) + 2S

(D0373)

Voor geïsoleerde leidingen



Voordelen & kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- Isolerende leidingsteun met 2S beugel
- 2S beugel met M8/M10 moer
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- PIR-dichtheid voor $D > 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- beugel: elektrolytisch verzinkt
- Temperatuurbestendigheid $-45\text{ }^{\circ}\text{C}$ - $+105\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Productnummer	Buitendiameter buis	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Isolatiedikte
Referentie letter	D	G	W x H x L	Is
Eenheid beschrijving	mm		mm x mm x mm	mm
I443303042	42,4	M8/M10	168 x 151 x 40	40
I443303048	48,3	M8/M10	178 x 161 x 40	40
I443303060	60,3	M8/M10	185 x 168 x 40	40
I443303076	76	M8/M10	203 x 186 x 40	40
I443303089	88,9	M8/M10	217 x 199 x 40	40