


Walraven BISOFIX® PIR40 + HD500

(D0376)

Voor geïsoleerde leidingen



Voordelen & kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- Isolerende leidingsteun HD500 beugel
- HD500 beugel met M8/M10 en M10/M12 moer
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- PIR-dichtheid voor $D > 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutsproei-test (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Temperatuurbestendigheid -45 °C - $+105\text{ °C}$

Productnummer	Buitendiameter buis	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Isolatiedikte	Max. toegestane belasting $F_{a,z}$
Referentie letter	D	G	W x H x L	Is	$F_{a,z}$
Eenheid beschrijving	mm		mm x mm x mm	mm	N
I403304076	76,1	M10/M12	215 x 191 x 75	40	530
I403304089	88,9	M10/M12	240 x 207 x 75	40	620
I403304102	101,6	M10/M12	254 x 221 x 100	40	650
I403304108	108	M10/M12	254 x 221 x 100	40	690
I403304114	114,3	M10/M12	274 x 240 x 100	40	1.530
I403304133	133	M10/M12	290 x 256 x 100	40	1.670
I403304140	139,7	M10/M12	290 x 256 x 100	40	1.730
I403304160	159 - 160	M10/M12	322 x 277 x 100	40	2.850
I403304168	168,3	M10/M12	335 x 290 x 100	40	2.960
I403304219	219,1	M10/M12	380 x 337 x 150	40	4.510
I403304273	273,1	M10/M12	439 x 395 x 150	40	5.320
I403304324	323,9	M10/M12	487 x 443 x 150	40	6.090