

Walraven BISOFIX® PIR50 + Bifix® G2

(D0384)

für isolierte Rohre



Besonderes & Eigenschaften

- kombinierbar mit Dämmungen aus Hartschaum
- Umwicklung des Rohrträgers mit Aluminiumband zur Fugenabdichtung
- gedämmter Kälterohrträger kombiniert mit Rohrschelle Bifix® G2
- Bifix® G2 mit Anschlussmutter M8/M10
- enthält kein FCKW, HFCKW, Formaldehyd oder Cadmium
- Brandklasse B2
- PIR Dichte für $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- PIR Dichte für $D \geq 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systems
- ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- besteht min. 1.000 Std. Salzsprühetest nach DIN ISO 9227
- Temperaturbereich von -45 bis $+105^\circ$

Produktnummer	Rohr-Außendurchmesser	Anschlussgewinde	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Dicke der Isolierung	Maximal zulässige Belastung Faz
<i>Kennzeichnung</i> D		G	<i>W x H x L</i>	<i>Is</i>	<i>Fa,z</i>
<i>Einheit</i> (mm)			(mm) x (mm) x (mm)	(mm)	(N)
I503008028	26.90 - 28	M8/M10	172 x 154 x 75	50	350