


Walraven BISOFIX® PIR50 + Bifix® G2

(D0384)

Voor geïsoleerde leidingen



Voordelen & kenmerken

- Te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- Isolatiebeugel met Walraven Bifix® G2 beugel
- Bifix® G2 met M8/M10 moer
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- PIR-dichtheid voor $D > 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- temperatuurbestendigheid -45 °C - $+105\text{ °C}$

Productnummer	Buitendiameter buis	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Isolatiedikte	Max. toegestane belasting $F_{a,z}$
Referentie letter	D	G	$W \times H \times L$	I_s	$F_{a,z}$
Eenheid beschrijving	mm		mm x mm x mm	mm	N
I503008028	26,9 - 28	M8/M10	172 x 154 x 75	50	350