


Walraven BISOFIX® PIR50 + HD500

(D0386)

Voor geïsoleerde leidingen



Voordelen & kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- Isolerende leidingsteun HD500 beugel
- HD500 beugel met M8/M10 en M10/M12 moer
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- PIR-dichtheid voor $D > 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Temperatuurbestendigheid -45 °C - $+105\text{ °C}$

Productnummer	Buitendiameter buis	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Isolatiedikte	Max. toegestane belasting $F_{a,z}$
Referentie letter	D	G	W x H x L	Is	$F_{a,z}$
Eenheid beschrijving	mm		mm x mm x mm	mm	N
I503304076	76,1	M10/M12	254 x 221 x 75	50	650
I503304089	88,9	M10/M12	274 x 240 x 75	50	690
I503304102	101,6	M10/M12	274 x 240 x 100	50	720
I503304108	108	M10/M12	290 x 256 x 100	50	760
I503304114	114,3	M10/M12	290 x 256 x 100	50	1.680
I503304133	133	M10/M12	322 x 277 x 100	50	2.780
I503304140	139,7	M10/M12	322 x 277 x 100	50	2.860
I503304160	159 - 160	M10/M12	345 x 300 x 100	50	3.090
I503304168	168,3	M10/M12	360 x 315 x 100	50	3.200
I503304219	219,1	M10/M12	403 x 358 x 150	50	4.810
I503304273	273,1	M10/M12	453 x 409 x 150	50	5.620
I503304324	323,9	M10/M12	515 x 471 x 150	50	6.390
I503304406	406,4	M10/M12	588 x 544 x 150	50	6.410