

## Walraven BISOFIX® PIR60 + 2S

(D0392)

für isolierte Rohre



### Besonderes & Eigenschaften

- kombinierbar mit Dämmungen aus Hartschaum
- Umwicklung des Rohrträgers mit Aluminiumband zur Fugenabdichtung
- Kälterohrträger mit 2S-Schellen
- 2S-Rohrschelle mit M8/M10-Anschlussmutter
- enthält kein FCKW, HFCKW, Formaldehyd oder Cadmium
- Brandklasse B2
- PIR Dichte für  $D < 110\text{mm}$  =  $80\text{kg/m}^3$
- PIR Dichte für  $D > 110\text{mm}$  =  $120\text{kg/m}^3$
- Temperaturbereich von  $-45$  bis  $+105^\circ$

Produktnummer	Rohr-Außendurchmesser	Anschlussgewinde	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Dicke der Isolierung	Maximal zulässige Belastung Faz
Kennzeichnung	D	G	W x H x L	Is	Fa,z
Einheit	(mm)		(mm) x (mm) x (mm)	(mm)	(N)
I603303012	12	M8/M10	178 x 161 x 75	60	250
I603303016	15 - 16	M8/M10	178 x 161 x 75	60	270
I603303018	17.20 - 18	M8/M10	185 x 168 x 75	60	310
I603303020	20	M8/M10	185 x 168 x 75	60	320
I603303022	21.30 - 22	M8/M10	185 x 168 x 75	60	350
I603303025	25	M8/M10	194 x 177 x 75	60	370
I603303028	26.90 - 28	M8/M10	194 x 177 x 75	60	380
I603303032	32	M8/M10	194 x 177 x 75	60	390
I603303035	33.70 - 35	M8/M10	203 x 186 x 75	60	400
I603303040	40	M8/M10	203 x 186 x 75	60	420
I603303042	42.40	M8/M10	203 x 186 x 75	60	500
I603303048	48.30	M8/M10	217 x 199 x 75	60	530
I603303050	50	M8/M10	217 x 199 x 75	60	540
I603303054	54	M8/M10	227 x 210 x 75	60	580
I603303057	56 - 57	M8/M10	227 x 210 x 75	60	600
I603303060	60.30	M8/M10	227 x 210 x 75	60	620
I603303064	64	M8/M10	239 x 221 x 75	60	640
I603303070	70	M8/M10	239 x 221 x 75	60	680
I603303076	76.10	M8/M10	249 x 232 x 75	60	720
I603303089	88.90	M8/M10	260 x 243 x 75	60	730
I603303102	101.60	M8/M10	271 x 253 x 75	60	760