


Walraven BISOFIX® PIR60 + 2S

(D0392)

Voor geïsoleerde leidingen



Voordelen & kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- Isolerende leidingsteun met 2S beugel
- 2S beugel met M8/M10 moer
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- PIR-dichtheid voor $D > 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- Temperatuurbestendigheid $-45\text{ }^{\circ}\text{C}$ - $+105\text{ }^{\circ}\text{C}$

Productnummer	Buitendiameter buis	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Isolatiedikte	Max. toegestane belasting $F_{0,z}$
Referentie letter	D	G	W x H x L	Is	$F_{0,z}$
Eenheid beschrijving	mm		mm x mm x mm	mm	N
I603303012	12	M8/M10	178 x 161 x 75	60	250
I603303016	15 - 16	M8/M10	178 x 161 x 75	60	270
I603303018	17,2 - 18	M8/M10	185 x 168 x 75	60	310
I603303020	20	M8/M10	185 x 168 x 75	60	320
I603303022	21,3 - 22	M8/M10	185 x 168 x 75	60	350
I603303025	25	M8/M10	194 x 177 x 75	60	370
I603303028	26,9 - 28	M8/M10	194 x 177 x 75	60	380
I603303032	32	M8/M10	194 x 177 x 75	60	390
I603303035	33,7 - 35	M8/M10	203 x 186 x 75	60	400
I603303040	40	M8/M10	203 x 186 x 75	60	420
I603303042	42,4	M8/M10	203 x 186 x 75	60	500
I603303048	48,3	M8/M10	217 x 199 x 75	60	530
I603303050	50	M8/M10	217 x 199 x 75	60	540
I603303054	54	M8/M10	227 x 210 x 75	60	580
I603303057	56 - 57	M8/M10	227 x 210 x 75	60	600
I603303060	60,3	M8/M10	227 x 210 x 75	60	620
I603303064	64	M8/M10	239 x 221 x 75	60	640
I603303070	70	M8/M10	239 x 221 x 75	60	680
I603303076	76,1	M8/M10	249 x 232 x 75	60	720
I603303089	88,9	M8/M10	260 x 243 x 75	60	730
I603303102	101,6	M8/M10	271 x 253 x 75	60	760