


Walraven BISOFIX® PIR60 + HD500

(D0394)

Voor geïsoleerde leidingen



Voordelen & kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- Isolerende leidingsteun HD500 beugel
- HD500 beugel met M8/M10 en M10/M12 moer
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- PIR-dichtheid voor $D > 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- Thermische geleidbaarheid λ ca.: 0.30 W/(mK)
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Temperatuurbestendigheid -45 °C - $+105\text{ °C}$

Productnummer	Buitendiameter buis	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Isolatiedikte	Max. toegestane belasting $F_{a,z}$
Referentie letter	D	G	W x H x L	Is	$F_{a,z}$
Eenheid beschrijving	mm		mm x mm x mm	mm	N
I603306108	108	M16	299 x 263 x 75	60	800
I603306114	114,3	M16	322 x 277 x 75	60	1.790
I603306133	133	M16	335 x 290 x 100	60	2.190
I603306140	139,7	M16	345 x 300 x 100	60	2.280
I603306159	159	M16	360 x 315 x 100	60	2.450
I603306168	168,3	M16	367 x 324 x 100	60	2.620