


Walraven BISOFIX® E25

(D0512)

Voor geïsoleerde leidingen



Voordelen & kenmerken

- Geïsoleerde buisschoen met beugel Walraven Bifix® G2
- Beugel met snelsluiting
- Voor bevestiging van thermisch geïsoleerde leiding van staal, koper of RVS
- Dampdichte verlijming op leidingisolatie
- Bij het plaatsen van de leidingondersteuning de contactvlakken van de isolatieschalen altijd horizontaal uitlijnen (om trek- en drukkrachten te voorkomen)
- Met zelfklevende strip voor eenvoudig sluiten van de leidingsteun
- Materiaal: stalen beugel; leidingondersteuning van PIR-schuim (kern), synthetisch rubber (zijanten) en een dampdichte laag van zwart PVC
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen
- Walraven Bifix® G2 Beugel:
Oppervlaktebescherming: Doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- gebruikstemperatuur: -45 °C tot +105 °C

Productnummer	Buitendiameter buis	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Isolatiedikte	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	G	W x H x L	Is	Fa,z
Eenheid beschrijving	mm		mm x mm x mm	mm	N
22114028	28	M8/M10	118 x 100 x 50	24,7	100