

Walraven BISOFIX® PIR20 (40mm)

(D0605)

Voor geïsoleerde leidingen



Voordelen & kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- PIR-dichtheid voor $D > 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- Warmtegeleidingscoëfficiënt λ (ca.): 0.30 W/(mK)
- temperatuurbestendigheid $-45\text{ °C} - +105\text{ °C}$

Productnummer	Buitendiameter buis	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Materiaal dikte	Bedrijfstemperatuur	Max. toegestane belasting $F_{a,z}$
Referentie letter	D	W x H x L	MT		$F_{a,z}$
Eenheid beschrijving	mm	mm x mm x mm	mm	cel	N
I240000015	15 - 16	55 x 55 x 20	20	-45 - 105	160
I240000018	17,2 - 18	57 x 57 x 20	20	-45 - 105	170
I240000022	21,3 - 22	61 x 61 x 20	20	-45 - 105	180
I240000028	26,9 - 28	67 x 67 x 20	20	-45 - 105	200
I240000034	33,7 - 35	73 x 73 x 20	20	-45 - 105	220
I240000042	42,4	82 x 82 x 20	20	-45 - 105	280
I240000048	48,3	88 x 88 x 20	20	-45 - 105	300
I240000054	54	94 x 94 x 20	20	-45 - 105	320
I240000057	56 - 57	97 x 97 x 20	20	-45 - 105	330
I240000060	60,3	100 x 100 x 20	20	-45 - 105	340
I240000064	64	104 x 104 x 20	20	-45 - 105	350
I240000076	76,1	116 x 116 x 20	20	-45 - 105	390
I240000089	88,9	129 x 129 x 20	20	-45 - 105	430
I240000114	114,3	154 x 154 x 20	20	-45 - 105	1.110