

Walraven BISOFIX® PIR30 (40mm)

(D0610)

für isolierte Rohre



Besonderes & Eigenschaften

- kombinierbar mit Dämmungen aus Hartschaum
- Umwicklung des Rohrträgers mit Aluminiumband zur Fugenabdichtung
- enthält kein FCKW, HFCKW, Formaldehyd oder Cadmium
- Brandklasse B2
- PIR Dichte für $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- PIR Dichte für $D \geq 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- Wärmeleitfähigkeit λ (ca. Wert): 0.30 W/(mK)
- Temperaturbereich von -45 bis $+105^\circ$

Produktnummer	Rohr-Außendurchmesser	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Material Dicke	Betriebstemperatur	Maximal zulässige Belastung Faz
Kennzeichnung	D	W x H x L	MT		Fa,z
Einheit	(mm)	(mm) x (mm) x (mm)	(mm)	(°C)	(N)
I340000015	15 - 16	75 x 75 x 30	30	-45 - 105	160
I340000018	17.20 - 18	77 x 77 x 30	30	-45 - 105	170
I340000022	21.30 - 22	81 x 81 x 30	30	-45 - 105	180
I340000028	26.90 - 28	87 x 87 x 30	30	-45 - 105	200
I340000034	33.70 - 35	93 x 93 x 30	30	-45 - 105	220
I340000042	42.40	102 x 102 x 30	30	-45 - 105	280
I340000048	48.30	108 x 108 x 30	30	-45 - 105	300
I340000054	54	114 x 114 x 30	30	-45 - 105	320
I340000060	60.30	120 x 120 x 30	30	-45 - 105	340
I340000064	64	124 x 124 x 30	30	-45 - 105	350
I340000076	76.10	136 x 136 x 30	30	-45 - 105	390
I340000089	88.90	149 x 149 x 30	30	-45 - 105	430
I340000114	114.30	174 x 174 x 30	30	-45 - 105	1110