

Walraven BISOFIX® PIR30 (40mm)

(D0610)

Voor geïsoleerde leidingen



Voordelen & kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- PIR-dichtheid voor $D > 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- Warmtegeleidingscoëfficiënt λ (ca.): 0.30 W/(mK)
- temperatuurbestendigheid $-45\text{ °C} - +105\text{ °C}$

Productnummer	Buitendiameter buis	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Materiaal dikte	Bedrijfstemperatuur	Max. toegestane belasting $F_{a,z}$
Referentie letter	D	W x H x L	MT		$F_{a,z}$
Eenheid beschrijving	mm	mm x mm x mm	mm	cel	N
I340000015	15 - 16	75 x 75 x 30	30	-45 - 105	160
I340000018	17,2 - 18	77 x 77 x 30	30	-45 - 105	170
I340000022	21,3 - 22	81 x 81 x 30	30	-45 - 105	180
I340000028	26,9 - 28	87 x 87 x 30	30	-45 - 105	200
I340000034	33,7 - 35	93 x 93 x 30	30	-45 - 105	220
I340000042	42,4	102 x 102 x 30	30	-45 - 105	280
I340000048	48,3	108 x 108 x 30	30	-45 - 105	300
I340000054	54	114 x 114 x 30	30	-45 - 105	320
I340000060	60,3	120 x 120 x 30	30	-45 - 105	340
I340000064	64	124 x 124 x 30	30	-45 - 105	350
I340000076	76,1	136 x 136 x 30	30	-45 - 105	390
I340000089	88,9	149 x 149 x 30	30	-45 - 105	430
I340000114	114,3	174 x 174 x 30	30	-45 - 105	1.110