

Walraven BISOFIX® PIR40 (40mm)

(D0615)

Voor geïsoleerde leidingen



Voordelen & kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- PIR-dichtheid voor $D > 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- Thermische geleidbaarheid λ ca.: 0.30 W/(mK)
- temperatuurbestendigheid $-45\text{ °C} - +105\text{ °C}$

Productnummer	Buitendiameter buis	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Materiaal dikte	Bedrijfstemperatuur	Max. toegestane belasting $F_{a,z}$
Referentie letter	D	W x H x L	MT		$F_{a,z}$
Eenheid beschrijving	mm	mm x mm x mm	mm	cel	N
I440000022	21,3	101 x 101 x 40	40	-45 - 105	350
I440000028	26,9	107 x 107 x 40	40	-45 - 105	350
I440000034	33,7	113 x 113 x 40	40	-45 - 105	370
I440000042	42,4	122 x 122 x 40	40	-45 - 105	410
I440000048	48,3	128 x 128 x 40	40	-45 - 105	430
I440000054	54	134 x 134 x 40	40	-45 - 105	440
I440000060	60,3	140 x 140 x 40	40	-45 - 105	470
I440000070	70	150 x 150 x 40	40	-45 - 105	510
I440000076	76,1	156 x 156 x 40	40	-45 - 105	530
I440000089	88,9	169 x 169 x 40	40	-45 - 105	620