

Walraven BISOFIX® PIR50 (40mm)

(D0620)

für isolierte Rohre



Besonderes & Eigenschaften

- kombinierbar mit Dämmungen aus Hartschaum
- Umwicklung des Rohrträgers mit Aluminiumband zur Fugenabdichtung
- enthält kein FCKW, HFCKW, Formaldehyd oder Cadmium
- Brandklasse B2
- PIR Dichte für $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- PIR Dichte für $D > 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- Wärmeleitfähigkeit λ (ca. Wert): 0.30 W/(mK)
- Temperaturbereich von -45 bis $+105^\circ$

Produktnummer	Rohr-Außendurchmesser	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Material Dicke	Betriebstemperatur	Maximal zulässige Belastung Faz
Kennzeichnung	D	W x H x L	MT		Fa,z
Einheit	(mm)	(mm) x (mm) x (mm)	(mm)	(cel)	(N)
1540000034	33.70 - 35	133 x 133 x 50	50	-45 - 105	370
1540000042	42.40	142 x 142 x 50	50	-45 - 105	470
1540000048	48.30	148 x 148 x 50	50	-45 - 105	500
1540000054	54	154 x 154 x 50	50	-45 - 105	520
1540000060	60.30	160 x 160 x 50	50	-45 - 105	540
1540000064	64	164 x 164 x 50	50	-45 - 105	550
1540000076	76.10	176 x 176 x 50	50	-45 - 105	650
1540000089	88.90	189 x 189 x 50	50	-45 - 105	690