

Walraven BISOFIX® PIR50 (40mm)

(D0620)

Voor geïsoleerde leidingen



Voordelen & kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- PIR-dichtheid voor $D > 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- Warmtegeleidingscoëfficiënt λ (ca.): 0.30 W/(mK)
- temperatuurbestendigheid $-45\text{ °C} - +105\text{ °C}$

Productnummer	Buitendiameter buis	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Materiaal dikte	Bedrijfstemperatuur	Max. toegestane belasting $F_{a,z}$
Referentie letter	D	W x H x L	MT		$F_{a,z}$
Eenheid beschrijving	mm	mm x mm x mm	mm	cel	N
I540000034	33,7 - 35	133 x 133 x 50	50	-45 - 105	370
I540000042	42,4	142 x 142 x 50	50	-45 - 105	470
I540000048	48,3	148 x 148 x 50	50	-45 - 105	500
I540000054	54	154 x 154 x 50	50	-45 - 105	520
I540000060	60,3	160 x 160 x 50	50	-45 - 105	540
I540000064	64	164 x 164 x 50	50	-45 - 105	550
I540000076	76,1	176 x 176 x 50	50	-45 - 105	650
I540000089	88,9	189 x 189 x 50	50	-45 - 105	690