

Walraven IH126K Fenolisch Isolatieblok 15 mm dik

(D1005)

Voor stalen, koperen en kunststof leidingen



Voordelen & kenmerken

- Dragende isolatie voor stalen, koperen en kunststof leidingen
- Metalen spreidplaat aangeraden boven 50 NB
- Met folie bedekt
- Vervaardigd uit High Density Phenolic Foam
- Verwaarloosbare wateropname
- bevat geen CFK's en HCFC's
- K-waarde 0.030 tot 0.037 W/m C bij 10 °C
- Thermische geleidbaarheid bepaald door het testen van cilindrische monsters volgens BS EN ISO 8497
- Dichtheid: <111 mm OD leiding, 60kg/m³
- Dichtheid: 111 mm tot 169 mm OD leiding, 80 kg/m³
- temperatuurbestendig van -50 °C tot +110 °C

Productnummer	Buitendiameter buis	DN	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Materiaal dikte	Bedrijfstemperatuur	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	W x H x L	MT		Fa,z
Eenheid beschrijving	mm		mm x mm x mm	mm	cel	N
8901015015	15		45 x 45 x 90	15	-50 - 110	120
8901015017	17	DN 10	47 x 47 x 90	15	-50 - 110	136
8901015020	20	DN 15	50 x 50 x 90	15	-50 - 110	160
8901015021	22	DN 15	51 x 51 x 90	15	-50 - 110	176
8901015025	25	DN 20	55 x 55 x 90	15	-50 - 110	200
8901015027	28	DN 20	57 x 57 x 90	15	-50 - 110	224
8901015034	35	DN 25	64 x 64 x 90	15	-50 - 110	280
8901015042	42	DN 32	72 x 72 x 90	15	-50 - 110	337
8911015048	48	DN 40	78 x 78 x 90	15	-50 - 110	387
8911015054	54		84 x 84 x 90	15	-50 - 110	433
8911015060	60	DN 50	90 x 90 x 90	15	-50 - 110	481
8911015066	66		96 x 96 x 90	15	-50 - 110	529
8911015076	76	DN 65	106 x 106 x 90	15	-50 - 110	609
8911015114	114	DN 100	144 x 144 x 90	15	-50 - 110	1.827
8911015140	139	DN 125	170 x 170 x 90	15	-50 - 110	2.243