

Walraven IH126K Fenolisch Isolatieblok 20 mm dik

(D1010)

Voor stalen, koperen en kunststof leidingen



Voordelen & kenmerken

- Dragende isolatie voor stalen, koperen en kunststof leidingen
- Metalen spreidplaat aangeraden boven 50 NB
- Met folie bedekt
- Vervaardigd uit High Density Phenolic Foam
- Verwaarloosbare wateropname
- bevat geen CFK's en HCFK's
- K-waarde 0.030 tot 0.037 W/(mK) bij 10 °C
- Thermische geleidbaarheid bepaald door het testen van cilindrische monsters volgens BS EN ISO 8497
- Dichtheid: <111 mm OD leiding, 60kg/m³
- Dichtheid: 111 mm tot 169 mm OD leiding, 80 kg/m³
- temperatuurbestendig van -50 °C tot +110 °C
- Bij gebruik van Walraven 2S beugels gelden veilige belastingen

Productnummer	Buitendiameter buis	DN	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Materiaal dikte	Bedrijfstemperatuur	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	W x H x L	MT		Fa,z
Eenheid beschrijving	mm		mm x mm x mm	mm	cel	N
8901020015	15		55 x 55 x 90	20	-50 - 110	120
8901020017	17	DN 10	57 x 57 x 90	20	-50 - 110	136
8901020020	20		60 x 60 x 90	20	-50 - 110	160
8901020021	22	DN 15	61 x 61 x 90	20	-50 - 110	176
8901020024	25		64 x 64 x 90	20	-50 - 110	192
8901020027	28	DN 20	67 x 67 x 90	20	-50 - 110	224
8901020030	30		70 x 70 x 90	20	-50 - 110	240
8901020032	32		72 x 72 x 90	20	-50 - 110	256
8901020034	35	DN 25	74 x 74 x 90	20	-50 - 110	280
8901020037	37		77 x 77 x 90	20	-50 - 110	296
8901020040	40		80 x 80 x 90	20	-50 - 110	320
8901020042	42	DN 32	82 x 82 x 90	20	-50 - 110	337
8911020048	48	DN 40	88 x 88 x 90	20	-50 - 110	387
8911020054	54		94 x 94 x 90	20	-50 - 110	433
8911020060	60	DN 50	100 x 100 x 90	20	-50 - 110	483
8911020063	63		103 x 103 x 90	20	-50 - 110	505
8911020066	66		106 x 106 x 90	20	-50 - 110	529
8911020076	76	DN 65	116 x 116 x 90	20	-50 - 110	609
8911020089	89	DN 80	129 x 129 x 90	20	-50 - 110	713
8911020108	108		148 x 148 x 90	20	-50 - 110	865
8911020114	114	DN 100	154 x 154 x 90	20	-50 - 110	1.827
8911020133	133		173 x 173 x 90	20	-50 - 110	2.131
8911020140	139	DN 125	180 x 180 x 90	20	-50 - 110	2.239
8911220168	168	DN 150	208 x 208 x 125	20	-50 - 110	2.692
8911220219	219	DN 200	259 x 259 x 125	20	-50 - 110	11.468