Walraven IH126K Phenolharz-Dämmblock, 20 mm dick

(D1010)

für Stahl-, Kupfer- und Kunststoffrohre

Besonderes & Eigenschaften

- Tragfähiger Isolierring für Stahl-, Kupfer- und Kunststoffrohre
- Metallspreizplatte empfohlen über 50 NB
- mit Folie überzogen
- hergestellt aus hochdichtem Phenolharzschaum
- vernachlässigbare Wasseraufnahme
- frei von CFC- und HCFC-Bestandteilen
- K-Wert 0,030 bis 0,037 W/(mK) bei 10 °C
- Wärmeleitfähigkeit bestimmt durch Prüfung zylindrischer Proben gemäß BS EN ISO 8497
- Dichte: <111mm OD Rohr, 60kgs/m3
- Dichte: 111mm bis 169mm OD Rohr, 80kgs/m3
- Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis +110 °C
- sichere Lasten gelten bei Verwendung mit Walraven 2S Rohrschellen

Produktnummer	Rohr-Außendurch-messer	DN	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Material Dicke	Betriebstemperatur	Maximal zulässige Be-lastung Faz
Kennzeichnung	*D*	*D*	*W x H x L*	*MT*		*Fa,z*
Einheit	*(mm)*		*(mm) x (mm) x (mm)*	*(mm)*	*(cel)*	*(N)*
8901020015	15		55 x 55 x 90	20	-50 - 110	120
8901020017	17	DN 10	57 x 57 x 90	20	-50 - 110	136
8901020020	20		60 x 60 x 90	20	-50 - 110	160
8901020021	22	DN 15	61 x 61 x 90	20	-50 - 110	176
8901020024	25		64 x 64 x 90	20	-50 - 110	192
8901020027	28	DN 20	67 x 67 x 90	20	-50 - 110	224
8901020030	30		70 x 70 x 90	20	-50 - 110	240
8901020032	32		72 x 72 x 90	20	-50 - 110	256
8901020034	35	DN 25	74 x 74 x 90	20	-50 - 110	280
8901020037	37		77 x 77 x 90	20	-50 - 110	296
8901020040	40		80 x 80 x 90	20	-50 - 110	320
8901020042	42	DN 32	82 x 82 x 90	20	-50 - 110	337
8911020048	48	DN 40	88 x 88 x 90	20	-50 - 110	387
8911020054	54		94 x 94 x 90	20	-50 - 110	433
8911020060	60	DN 50	100 x 100 x 90	20	-50 - 110	483
8911020063	63		103 x 103 x 90	20	-50 - 110	505
8911020066	66		106 x 106 x 90	20	-50 - 110	529
8911020076	76	DN 65	116 x 116 x 90	20	-50 - 110	609
8911020089	89	DN 80	129 x 129 x 90	20	-50 - 110	713
8911020108	108		148 x 148 x 90	20	-50 - 110	865
8911020114	114	DN 100	154 x 154 x 90	20	-50 - 110	1827
8911020133	133		173 x 173 x 90	20	-50 - 110	2131
8911020140	139	DN 125	180 x 180 x 90	20	-50 - 110	2239
8911220168	168	DN 150	208 x 208 x 125	20	-50 - 110	2692
8911220219	219	DN 200	259 x 259 x 125	20	-50 - 110	11468