

Walraven IH126K Phenolharz-Dämmblock 25 mm dick

(D1015)

für Stahl-, Kupfer- und Kunststoffrohre



Besonderes & Eigenschaften

- Tragfähiger Isolerring für Stahl-, Kupfer- und Kunststoffrohre
- Metallspreizplatte empfohlen über 50 NB
- mit Folie überzogen
- hergestellt aus hochdichtem Phenolharzschaum
- vernachlässigbare Wasseraufnahme
- frei von CFC- und HCFC-Bestandteilen
- K-Wert 0,030 bis 0,037 W/(mK) bei 10 °C
- Wärmeleitfähigkeit bestimmt durch Prüfung zylindrischer Proben gemäß BS EN ISO 8497
- Dichte: <111mm OD Rohr, 60kg/m³
- Dichte: 111mm bis 169mm OD Rohr, 80kg/m³
- Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis +110 °C

Produktnummer	Rohr-Außendurchmesser	DN	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Material Dicke	Betriebstemperatur	Maximal zulässige Belastung Faz
Kennzeichnung	D	D	W x H x L	MT		Fa,z
Einheit	(mm)		(mm) x (mm) x (mm)	(mm)	(°C)	(N)
8901025015	15		65 x 65 x 90	25	-50 - 110	120
8901025017	17		67 x 67 x 90	25	-50 - 110	136
8901025021	22	DN 15	71 x 71 x 90	25	-50 - 110	176
8901025027	28	DN 20	77 x 77 x 90	25	-50 - 110	224
8901025030	30		80 x 80 x 90	25	-50 - 110	240
8901025032	32		82 x 82 x 90	25	-50 - 110	256
8901025034	35	DN 25	84 x 84 x 90	25	-50 - 110	280
8901025040	40		90 x 90 x 90	25	-50 - 110	320
8901025042	42	DN 32	92 x 92 x 90	25	-50 - 110	337
8911025048	48	DN 40	98 x 98 x 90	25	-50 - 110	387
8911025050	50		100 x 100 x 90	25	-50 - 110	401
8911025054	54		104 x 104 x 90	25	-50 - 110	433
8911025060	60	DN 50	110 x 110 x 90	25	-50 - 110	483
8911025063	63		113 x 113 x 90	25	-50 - 110	505
8911025066	66		116 x 116 x 90	25	-50 - 110	529
8911025076	76	DN 65	126 x 126 x 90	25	-50 - 110	609
8911025083	83		133 x 133 x 90	25	-50 - 110	665
8911025089	89	DN 80	139 x 139 x 90	25	-50 - 110	712
8911025103	103		153 x 153 x 90	25	-50 - 110	825
8911025105	105		155 x 155 x 90	25	-50 - 110	841
8911025108	108		158 x 158 x 90	25	-50 - 110	865
8911025110	110		160 x 160 x 90	25	-50 - 110	881
8911025114	114	DN 100	164 x 164 x 90	25	-50 - 110	913
8911025125	125		175 x 175 x 90	25	-50 - 110	2003
8911025133	133		183 x 183 x 90	25	-50 - 110	2131
8911025140	139	DN 125	190 x 190 x 90	25	-50 - 110	2239
8911025154	154		204 x 204 x 90	25	-50 - 110	2468
8911025159	159		209 x 209 x 90	25	-50 - 110	2548
8911225168	168	DN 150	218 x 218 x 125	25	-50 - 110	2697
8911225219	219	DN 200	269 x 269 x 125	25	-50 - 110	11468

Walraven IH126K Phenolharz-Dämmblock 25 mm dick

(D1015)

für Stahl-, Kupfer- und Kunststoffrohre

Produktnummer	Rohr-Außendurchmesser	DN	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Material Dicke	Betriebstemperatur	Maximal zulässige Belastung Faz
<i>Kennzeichnung</i>	<i>D</i>	<i>D</i>	<i>W x H x L</i>	<i>MT</i>		<i>F_{0,z}</i>
<i>Einheit</i>	<i>(mm)</i>		<i>(mm) x (mm) x (mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(cel)</i>	<i>(N)</i>
8912025323	323.80	DN 300	373 x 373 x 200	25	-50 - 110	27139